

# 金属検出機



- 防塵／防水 IP65準拠
- 自動感度設定機能
- 7インチカラータッチパネルで操作が簡単
- HACCP対応
- 本体メモリへ最大100件分の検査結果を記録可能な検査履歴機能USBメモリを装着することにより、記録 件数を増やすことが可能
- 取り外し可能なコンベアベルトで、清掃やメンテナンスが容易
- 可変ベルト速度 10~60m/min
- LAN通信が可能

## 7インチカラータッチパネル

表示部は7インチタッチパネルカラー液晶を採用しました。視認性、操作性が格段にアップしています。  
(音声ガイダンスによるサポート機能付です。)

## USBメモリから画像の取り込み

USBメモリから、検査する製品の画像を本体に取り込むことが可能です。  
画像はサムネイル表示により簡単に設定可能です。  
製品選択時に識別が容易に行えます。

## 登録品種最大1,000

測定する製品を10グループに分け、各グループ最大100件まで登録が可能です。

モデル		AD-4971シリーズ		
開口部寸法	幅	350mm		
	高さ	100mm	170mm	250mm
	通過高さ	80mm	150mm	230mm
検出感度	Fe	φ0.3mm	φ0.5mm	φ0.7mm
	SUS	φ0.8mm	φ1.0mm	φ1.5mm
防塵・防水仕様		IP65準拠		
タッチパネル		○		
2Dグラフ表示		○		
写真付きメニュー		○		
音声操作ガイド		○		
Modbus対応		○		
FTPサーバ機能		○		
USBメモリへの履歴記録機能		○		
IOボックスへのアクセス性		○		
メンテナンス		○ (ギア駆動方式)		
PLCインターフェース (標準装備)		Modbus RTU/Modbus TCP FTPサーバ機能 (LAN) リレー出力/ 汎用入力		



お客様の使用条件に合わせて、カスタマイズが可能なシリーズもご用意しております。

- ベルト幅 (400mm~1500mmまで対応可)
- 高さ (自由に設定)
- 一部外形、足回りのカスタマイズ
- コンベア方向 など
- 落下型タイプもご用意できます。

サンプルにてテストを行う事も可能ですので、詳しくは営業担当までお問合せ下さい。